

Compresseurs à la location

<p>Compresseur à vis lubrifiées GX 2 / 10 bars ATLAS COPCO - Débit : 14,5 m³/h - Puissance : 2,2 Kw Ø 1/2" - Poids : 156 kg tension 400 v Tri Dimensions : 1533 x 640 x 1332 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA5 / 8.3 bars sur cuve 270l ATLAS COPCO Débit : 46 m³/h - Puissance : 5 Kw Ø 1/2" - 338 Kg Tension 400 v Tri</p>	
<p>Compresseur GA 7 Débit 62 m³/h Puissance 7 kw Pression 10 bar Poids 270 kg Dimensions 80 x 120 x 150 cm Tension 400 v tri / 50 Hz</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 11 / 10 bars ATLAS COPCO Débit : 93,6 m³/h - Puissance : 11 Kw Ø 3/4" - Poids : 300 kg Dimensions : 1500 x 800 x 1450 MM Tension 400 V TRI</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 11 / 10 bars ATLAS COPCO Débit : 93,6 m³/h - Puissance : 11 Kw Ø 3/4" - Poids : 300 kg Dimensions : 1500 x 800 x 1450 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées - Débit GA 11 / 7,5 bars ATLAS COPCO : 110.5 m³/h - Puissance : 11 Kw Ø 3/4" Poids : 300 kg Dimensions : 1142 x 699 x 1240 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 15+ / 7.5 bar ATLAS COPCO - Débit : 155 m³/h - Puissance : 15 Kw Ø 1" - Poids : 400 kg Tension 400 v tri + neutre / 50 hz Dimensions : 1400 x 800 x 1500 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 22+ FF / 10 bar ATLAS COPCO - Débit : 194 m³/h - Puissance : 22 Kw Ø 1" - Poids : 500 kg avec sécheur frigorifique Tension 400 v tri + neutre / 50 hz Dimensions : 1400 x 800 x 1500 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 18 / 8,2 bar ATLAS COPCO - Débit : 181 m³/h - Puissance : 18 Kw Ø 1" - Poids : 430 kg Tension 400 v TRI Dimensions : 800 x 2300 x 1230 mm</p>	

<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 15 / 7.3 bars FF ATLAS COPCO - Débit : 126 m3/h - Puissance : 15 Kw sécheur intégré Ø 1" - Poids : 425 kg Dimensions : 1060 x 800 x 1160 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 22 / 7,5 bar ATLAS COPCO - Débit : 217 m3/h - Puissance Moteur : 22 Kw Ø 1" - Poids : 410 kg Tension 400 v tri / 50 HZ Dimensions : 1400 x 700 x 1500 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 22 -FF / 10 bar ATLAS COPCO Débit : 195 m3/h - Puissance : 22 Kw Ø 1" - Sécheur intégré sur cuve de 500 litres équipé de filtration niveau 2 Dimensions : 1910 x 840 x 1900 mm Poids : 765 kg /</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 22 + FF / 8.3 bar ATLAS COPCO - Débit : 220 m3/h - Puissance : 22 Kw Ø 1" - Poids : 500 kg avec sécheur frigorifique Tension 400 v / 50 hz Dimensions : 1400 x 800 x 1500 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 30 c ATLAS COPCO Puissance 30 kw Débit 253 m3/h Pression 10 b Poids 560 KG Dimensions 1800 x 1100 x 1600mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées, à vitesse variable GA 30 VSD ATLAS COPCO - Débit 335 m3/h à 7 bars - Puissance : 30 Kw Ø 1" Poids : 530 kg Dimensions : 1680 x 650 x 1800 mm Tension 400 V TRI Régime de neutre TN</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 15 ATLAS COPCO - Débit : 132 m3/h à 10 bars Puissance : 15 Kw Ø 1" Poids : 400 kg - Dimensions : 120 x 80 x 155 Cm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 37 - 7,5 bars ATLAS COPCO - Débit : 375 m3/h - Puissance : 37 Kw Ø 1 1/2" - Poids : 965 kg Dimensions : 1700 x 900 x 1550 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 30 10 bar ATLAS COPCO Débit : 290 m3/h à 10 bars - Puissance : 30 Kw Ø 1" - Poids : 590 kg Dimensions : 1100 x 1350 x 1750 mm Equipé pare pluie</p>	

<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 7 Débit 62 m3/h Puissance 7 kw Pression 10 bar Poids 270 kg Dimensions 80 x 120 x 150 cm Tension 400 v tri / 50 Hz</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA37 FF - 10 bars ATLAS COPCO avec sécheur frigorifique intégré Débit : 342 m3/h - Puissance : 37 Kw Ø 1 1/2" - Poids : 1050 kg - Point de rosée : +3° Dimensions : 1700 x 900 x 1600 mm Tension 400 v Tetra</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 37 - 7,5 bars ATLAS COPCO Débit : 414 m3/h - Puissance : 37 Kw Ø 1 1/2" - Poids : 970 kg Tension 400 v tri Dimensions : 1800 x 900 x 2000 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 37 MKIV - 7,5 bars ATLAS COPCO - Débit : 414 m3/h - Puissance : 37 Kw Ø 1 1/2" - Poids : 970 kg Tension 400 v tri Dimensions : 1800 x 900 x 2000 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 30 VSD MK5 ATLAS COPCO à vitesse variable - Débit 335 m3/h à 7 bars - Puissance : 30 Kw Ø 1" - Poids : 530 kg Dimensions : 1300 x 900 x 1500 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 22 + FF - 8.5 bar ATLAS COPCO - Débit : 220 m3/h - Puissance : 22 Kw Ø 1" - Poids : 500 kg avec sécheur frigorifique Tension 400 v tri + neutre / 50 hz Dimensions : 1400 x 800 x 1500 mm</p>	
<p>GA 15 8.5b 147 M3/h 460Kg</p>	
<p>GA30 P 8.5B</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 55 - 7,5 bars ATLAS COPCO Débit : 612 m3/h - Puissance : 55 Kw Ø 2 1/2" - Poids : 1300 kg Dimensions : 950 x 2100 x 2000 mm Tension 400 v tri / 50 hz</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 55 / 10 bars Maxi ATLAS COPCO Débit : 549 m3/h - Puissance : 55 Kw Ø 1 1/2" - Poids : 1145 kg Dimensions : 903 x 2113 x 1670 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA75 MK2 ATLAS COPCO Puissance 75 kw Débit 650 m3/h à 10 bar dimensions 280 x 130 x 200 cm poids 1700 kg Ø 2 1/2"</p>	

<p>Compresseur à vis lubrifiées GA75 VSD ATLAS COPCO à vitesse variable Puissance 75 kw Débit 863 m3/h à 7 bar Pression 13 bar Maxi Dimensions 250 x 110 x 200 cm poids 1700 kg Ø 2 1/2"</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA75 VSD ATLAS COPCO à vitesse variable Puissance 75 kw Débit 940 m3/h à 7 bar Pression 13 bar Maxi dimensions 250 x 110 x 210 cm poids 1700 kg Ø 2 1/2"</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA75 VSD ATLAS COPCO à vitesse variable Puissance 75 kw Débit 763 m3/h à 7 bar Pression 13 bar Maxi dimensions 250 x 110 x 250 cm poids 1800 kg Ø 2 1/2"</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 90 MK4 / 8 bar ATLAS COPCO Débit : 962 m3/h - Puissance : 90 Kw Ø 2 1/2" - Poids : 1580 kg Dimensions : 2290 x 1080 x 2550 mm Tension 400 v tri</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA75 FF ATLAS COPCO avec sécheur frigorifique intégré Puissance moteur 75 kw puissance total consommée en charge : 81,5 kw Débit 849 m3/h à 7,25 bar sécheur frigorifique intégré Point de rosée +3°C Dimensions 2100 x 1100 x 2000 mm poids 1600 kg Ø 2 1/2" Tension 400 v tri /50 hz</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA75 VSD FF ATLAS COPCO Puissance moteur 75 kw Débit 885 m3/h Dimensions 2290 x 1080 x 1960 mm poids 1654 kg Ø 2 1/2" Tension 400 v tri /50 hz</p>	

<p>Compresseur à vis lubrifiées GA75+ ATLAS COPCO Puissance moteur 75 kw Débit 885 m3/h Dimensions 2290 x 1080 x1960 mm poids 1530 kg Ø 2 1/2" Tension 400 v tri /50 hz</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 90 MK4 / 8 bar ATLAS COPCO Débit : 962 m3/h - Puissance : 90 Kw Ø 2 1/2" - Poids : 1580 kg Dimensions : 2290 x 1080 x 2500 mm Tension 400 v tri</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 90 VSD ATLAS COPCO Débit : m3/h - Puissance : 90 Kw Ø 2 1/2" Dimensions 2500 x 1120 x h 2100 Poids : 1860kg</p>	
<p>Compresseur à lobes exempt d'huile ZT 30 FF / 7,3 bars ATLAS COPCO Débit : 284 m3/h - Puissance : 30 Kw Sécheur frigorifique intégré Ø 1 1/2" Poids : 1396 kg tension 400 tri 50 hz I 80 A Dimensions : 2250 x 1250 x 2100 mm</p>	
<p>Compresseur à vis lubrifiées GA 90 MK4 / 8 bar ATLAS COPCO Débit : 962 m3/h - Puissance : 90 Kw Ø 2 1/2" - Poids : 1580 kg Dimensions : 2290 x 1080 x 2500 mm Tension 400 v tri</p>	